

STEINREIN 915

Wysoko aktywny koncentrat do głębokiego czyszczenia zabrudzonych podłoży mineralnych. STEINREIN 915 stosowany jest przede wszystkim do czyszczenia betonowej kostki brukowej i powierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Produkt jest też stosowany z dużym powodzeniem do czyszczenia zabrudzonych posadzek przemysłowych, kamienia naturalnego* oraz klinkieru na posadzkach i ścianach (elewacjach!).

STEINREIN 915 zawiera kwas krzemowy, który reaguje na materiałach budowlanych ze spoiwem cementowym. Powstają przy tym nierozpuszczalne w wodzie krzemiany, które dodatkowo mineralizują i utwardzają zabezpieczone powierzchnie.

* Ten produkt nie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu i innych kamieni naturalnych z wapnem (węglanem wapnia)

Stosowanie jest proste

STEINREIN 915 rozcieńcza się wodą do wymaganego stężenia i nanosi się do nasycenia na gruntownie zwilżoną powierzchnię i pozostawia na około 10 minut w celu zadziałania.

Po wystarczającym czasie działania, powierzchnię należy zmyć ostrym strumieniem wody, najlepiej myjką wysokociśnieniową, spłukiwać tak długo aż popłynie czysta woda.

W przypadku grubych warstw zabrudzeń, zabieg należy w razie potrzeby powtórzyć lub dodatkowo obrobić powierzchnie mechanicznie (maszyny szczotkujące itp).

Uwaga: STEINREIN 915 nie powinien wyschnąć! W przypadku powierzchni na świeżym powietrzu, o ile to możliwe, nie należy pracować przy silnym nasłonecznieniu lub silnym wietrze. Powierzchnie, w razie konieczności lekko zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym.

Szczególne zalecenia

Każda powierzchnia, każde zabrudzenie i każdy kamień są indywidualne. Dlatego koncentrację/rozcieńczenie środka czyszczącego należy zawsze testować na powierzchni próbnej!

W przypadku czyszczenia powierzchni pionowych (cokoły, elewacje itd) należy zawsze spłukiwać od dołu do góry - nigdy odwrotnie, w przeciwnym wypadku mogą powstać bardzo brzydkie smugi!

Uporczywe plamy (np. stare zabrudzenia spowodowane olejem silnikowym) należy wstępnie potraktować skoncentrowanym STEINREIN. Dodatkowo pomaga intensywne szczotkowanie, na większych powierzchniach maszynowe.

Właściwości i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Forma dostawy	podobny do wody płyn o słabym zapachu
Rozpuszczalność	nieograniczona w wodzie
pH	< 2
Rozcieńczenie	w zależności od zabrudzenia 1:1 do ok. 1:10 wodą
Składniki	kwasy krzemowy, wysoko aktywne środki powierzchniowo czynne i pomocnicze
Oznakowanie	żrący, niebezpieczeństwo

STEINREIN 915 jest mocno kwasowy i dlatego należy obchodzić się z tym preparatem zachowując szczególną ostrożność. Podczas stosowania zawsze nosić okulary ochronne i ubranie ochronne.



UWAGA: Kwasy krzemowy znajdujący się w produkcie może spowodować nienaprawialne plamy na szkło, emalii i szklanej ceramice a także na eloksalowanym aluminium. Zaleca się chronić sąsiadujące elementy budowlane przez staranne przykrycie lub oklejenie wodoodporną taśmą klejącą i folią z tworzywa sztucznego (NIE stosować papieru!).

Produkt należy przechowywać pod zamknięciem, z dala od środków spożywczych i zawsze w oryginalnych pojemnikach, produkt nie może dostać się w ręce dzieci i osób postronnych.

Środki powierzchniowo czynne zastosowane w STEINREIN 915 oraz środki pomocnicze są rozkładalne biologicznie; produkt nie zawiera fosforanów. Kwasy krzemowy zawarty w preparacie ulega neutralizacji w wyniku reakcji z betonem i spoiwem cementowym. Dlatego, gdy produkt rozcieńczony (spłukany) wodą dostanie się do gruntu lub kanalizacji nie powstają żadne zagrożenia.

Uwaga: Przepisy WHG (dotyczące ochrony wody) obowiązujące w Niemczech, wymagają wyłapywania zabrudzonej wody po czyszczeniu powierzchni zanieczyszczonych olejami mineralnymi i tłuszczami oraz usuwania zgodnie z indywidualnymi przepisami miejscowymi. Bliższe informacje na temat tych przepisów można uzyskać w lokalnych urzędach.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

ATI -915 |
© ARCAN AG Waterproof
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN AG Waterproof CH 8008 Zürich Switzerland
Telefon +44-1-267-1778 | Telefax +44-1-267 - 1711
E-Mail - office-ch@arcan.biz
ARCAN GmbH
D-67240 Bobenheim • Kleinniedesheimer-Strasse 19
Telefon +49 (0)6239 997 820 Fax +49 (0)6239 997 8220
E-Mail office-d@arcan.biz
www.arcan.biz

Passion to invent